

Védőszemüvegek

Komfort és biztonság különféle stílusokban

Az MSA védőszemüvegek a következő veszélyek ellen védenek [példákkal]:

REPÜLŐ RÉSZECSKÉK ÁLTALI ÜTÉS [45 m/s]

- fémmegmunkálás, esztergálás
- szerelési munka, általános javítások

UV-SUGÁRZÁS

- napfény kültéri tevékenységeknél
- minőségellenőrzés, laboratóriumok stb.

ERŐS FÉNY ELLENI VÉDELEM

[lásd a lenti lencseválasztó táblázatot]

- villástargoncák és más gépek vezetői számára
- erős napfény hatása, tükröződések vagy erős mesterséges fény

Számos munkakörnyezetben, mint pl.: autóipar, elektronika, textilipar, fémipar, vegyipar, petrokémiai és gyógyszeripar, illetve szolgáltatóipar, építőipar, oktatási intézmények és barkácsolók általi felhasználásra.

Lencseszínek, jellemzők és kidolgozási opciók

	Lencseszín	Szűrő	Speciális felhasználás	Fényáteresztés	UV szűrő
Lencseszín	Víztishta	2C-1,2	A legnépszerűbb lencse beltéri és általános használatra	92%	99,9%
	Borostyánsárga	2-1,2	Kontrasztkiemelés [minőségellenőrzés], rosszul megvilágított környezet [éjszakai műszak]	86%	99,9%
	Világos arany tükör	5-1,7	Változó megvilágítási viszonyok, vezetés, kiváló UV-szűrő	55%	UV 400
	Kék bíbor	5-2	Kontrasztkiemelés kültéri tevékenységeknél	34%	99,9%
	Füst	5-2,5	A legnépszerűbb napfény elleni szűrő	18%	99,9%
	Ezüst/kék tükör	5-2,5	Modern ragyogásszűrő kültéri tevékenységekhez	21/19%	99,9%
	Sötétbarna	5-2,5	Javított kültéri látás	25%	99,9%
	Szivárvány tükör	5-3,1	Erős és stílusos ragyogásszűrő	25%	99,9%

UV szűrők	UV 400	Elsőrendű védelem UV sugárzás ellen. Blokkolja a káros UV-fény 100%-át [400 nm hullámhosszig]. Magas UV-sugárzási szintű munkakörnyezetekre ajánlott.
	Szabvány	Minden MSA polikarbonát lencse kiszűri az UV-sugárzás 99,9%-át [385 nm hullámhosszig].

Bevonatok	TuffStuff	Kiváló használati időt biztosító, fejlesztett karcolásálló bevonat az EN 166 szerint.
	Sightgard	Az MSA legnépszerűbb párásodásgátló bevonata jó karcolásálló tulajdonságokkal.
	OptiRock 4X	Az MSA időtálló, kiváló teljesítőképességű párásodásgátló bevonata kiemelkedő karcolásálló tulajdonságokkal az EN 166-nak megfelelően.